

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
	Kosztorys	REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 973			
1	Element	ŚCIEKI			
1.1	KNNRS 6/607/2	Ścieki uliczne z kostki betonowej, jednoskrzydłowe na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki na płask	m	750	1
2	Element	ROBOTY BITUMICZNE			
2.1	KNNRS 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t	t	1930	1
2.2	KNNRS 6/110/3 (3)	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 8-cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t	m2	2150	1
2.3	KNNRS 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	4730	1
2.4	KNNRS 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	10200	1
2.5	KNNRS 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t	t	200	1
2.6	KNNRS 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	1150	1
3	Element	ZATOKI AUTOBUSOWE			
3.1	KNNRS 6/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 60-cm, kategoria gruntu II-IV	m2	228	2
3.2	KNNRS 6/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI	m2	228	1
3.3	KNNRS 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 27-cm	m2	228	1,08
3.4	KNNRS 6/109/3	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 22-cm	m2	228	1,1
4	Element	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4.1	KNNRS 6/1305/5	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, urządzenia (elementy), beton 0,3-0,5-m3 w jednym miejscu	m3	12	1
4.2	KNNRS 6/705/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2	225	1