

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo  
– gaśniczego z napędem 4x4  
dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Żabnie

**Żabno, dnia 15.05.2009 r.**

\

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
o szacunkowej wartości powyżej 14 000 a mniejszej niż 206 000 EUR

### **Zamawiający:**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie**

**Ul. Rynek 29**

**33-240 Żabno**

**Tel – 014 645 64 13**

**fax – 014 645 64 20**

### **1. Postanowienia ogólne:**

1.1 Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) dalej określonej ustawą PZP, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa następującego pojazdu: (oznaczenie według CPV – 34.14.42.10 – 3 Wozy strażackie): **„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie”**

### **2. Przedmiot zamówienia:**

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego pojazdu:

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4 x 4.

### **UWAGA:**

**We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.**

### **3. Termin realizacji:**

3 miesiące od dnia podpisania umowy.

### **4. Informacje dodatkowe:**

4.1. Wymagania techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 3 do SIWZ.

### **5. Warunki udziału w postępowaniu:**

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1. ustawy, tj., którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 5.1. na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z pkt. 6 SIWZ.

Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych w pkt. 6 SIWZ oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt 5.1. to, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy PZP.

## **6. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

6.1. Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ oraz zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

6.1.1. Wypełnioną przez Wykonawcę Specyfikację Techniczną pn. „Wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4” (*załącznik nr 3* do SIWZ),

6.1.2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący (*załącznik nr 1* do SIWZ),

6.1.3. Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP (*załącznik nr 2* do SIWZ),

6.2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy PZP, należy przedstawić następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.2.1. Aktualny **odpis z właściwego rejestru** albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,

6.2.2. Aktualne **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** oraz **właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

- 6.2.3. aktualną informację **z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;
- 6.2.4. aktualną informację **z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych).
- 6.2.5. Wykaz wykonanych dostaw ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4x4 **do jednostek straży przeciwpożarowej w ciągu ostatnich 3 lat** przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz **załączenia dokumentów potwierdzających**, że te dostawy zostały wykonane należycie.
- 6.2.6. **Świadectwo homologacji typu oferowanego podwozia.**
- 6.2.7. **Świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd.**

## **7. Wymagania formalno – prawne dotyczące ofert:**

- 7.1. Oferta winna być napisana drukiem w języku polskim.
- 7.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę**.
- 7.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia **ofert wariantowych** oraz **ofert częściowych**.
- 7.4. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny być wypełnione przez Wykonawcę **ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji**, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
- 7.5. W przypadku załączenia kopii dokumentów (zaświadczenia, uprawnienia, itp.) niezbędne jest ich **potwierdzenie za zgodność z oryginałem** przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy. Wymagana jest pieczęć firmowa oraz imienna osoby potwierdzającej.
- 7.6. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia **oryginału lub notarialnego potwierdzenia**.
- 7.7. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest dołączenie ich **tłumaczenia na język polski** przez tłumacza przysięgłego.
- 7.8. Oferta wraz z załącznikami musi być **podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania** firmy. Upoważnienie innych osób do dokonania tej czynności musi mieć formę pisemną i być dołączone do oferty.
- 7.9. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę **były spięte lub zszyte** w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i miały ponumerowane strony,

7.10. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, **uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień** dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

7.11. Stwierdzenie przez Zamawiającego faktu podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla postępowania **spowoduje wykluczenie Wykonawcy** z postępowania i odrzucenie oferty.

7.12. **Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

7.13. Wykonawca ponosi wszelkie **koszty** związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.14. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę.

## **8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

- **Cena „C” - znaczenie kryterium - 100 pkt,**

cena najniższa

wg wzoru  $C = \frac{\text{cena oceniana}}{\text{cena najniższa}} \times 100 \text{ pkt (znaczenie kryterium)}$

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

## **9. Cena:**

9.1. Cenę należy ustalić **na podstawie informacji** zawartych w *załączniku nr 3* do SIWZ.

9.2. Cenę należy podać zgodnie z *załącznikiem nr 1* do SIWZ.

9.3. Cena winna być wyrażona w **złotyach polskich**.

9.4. W cenie należy uwzględnić **stawkę podatku VAT** zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) załącznik nr 3 poz. 129 pkt. 1,

9.5. W cenie należy uwzględnić wszystkie **koszty związane z wykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy**, której wzór stanowi *załącznik nr 4* do SIWZ.

## **10. Składanie ofert:**

10.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: **„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie”.**

10.2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie do dnia **25.05.2009 r. do godz. 15:00.**

10.3. Oferty składane za pośrednictwem np. Poczty Polskiej należy przygotować w sposób określony w punkcie 8 i przesłać na adres zamawiającego: jak w p.10.2 i w terminie jak w p.10.2 SIWZ. Na opakowaniu należy podać adres Wykonawcy.

10.4. Decyduje data faktycznego wpływu/złożenia oferty do **25.05.2009 r. do godz. 15.00. a nie data stempla pocztowego.**

10.5. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odesłane bez otwierania.

## **11. Otwarcie ofert:**

11.1. **Otwarcie ofert** nastąpi dnia **25.05.2009 r. roku o godz. 15.05.**

11.2. **Miejsce otwarcia** ofert: Urząd Miejski w Żabnie – sala narad.

11.3. **Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu** ofert. Zamawiający odczyta stan otwieranych ofert, nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę oferty i inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP.

11.4. Oferty złożone po ustalonym terminie **zostaną zwrócone bez otwierania.**

## **12. Termin związania ofertą:**

12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Dzień upływu terminu składania ofert rozpoczyna bieg terminu związania ofertą.

## **13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

13.1. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

## **14. Wadium**

**14.1.** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

- a) upłynął termin związania ofertą,
- b) zawarto umowę,
- c) zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
- d) na wniosek wykonawcy:
  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  - który został wykluczony z postępowania,
  - którego oferta została odrzucona.

14.3. Wykonawca traci wadium gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## **15. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywanie oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

15.1. Do **bezpośredniego kontaktowania się** z Wykonawcami w godzinach 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku jest **Paweł Szpilki – tel. 600 051 018**

15.2. **Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje** składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają **formy pisemnej lub mogą być przekazywane faksem 014 645 64 20.**

15.3. Jeżeli strony porozumieją się w formie innej niż pisemna (fax), lub pocztą e-mail każda ze stron na żądanie drugiej **niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**

15.4. **UWAGA:** wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i zapytania przekazane za pomocą faksu lub pocztą e-mail **uważa się za złożone w terminie, jeżeli** ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

15.5. **Zamawiający udzieli wyjaśnień** Wykonawcy, jeżeli wniosek Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępni je na stronie internetowej **www.zabno.pl**

15.6. **Zamawiający może zmodyfikować** treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu do składania ofert.

## **16. Modyfikacja lub wycofanie oferty:**

16.1. Wykonawca może **zmodyfikować lub wycofać ofertę** za pomocą pisemnego powiadomienia, przed wyznaczonym terminem składania ofert.

16.2. Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu **muszą być oznaczone** odpowiednio: **„Modyfikacja” lub „Wycofanie”**

16.3. **Oferty wycofane** zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania, nie wcześniej niż po terminie otwarcia ofert.

16.4. **Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana** po upływie terminu składania ofert.

## **17. Korekty oczywistych pomyłek:**

17.1. Zamawiający ma prawo do **korekty pomyłek pisarskich i rachunkowych** w tekście oferty. O dokonanej korekcie wszyscy Wykonawcy zostaną **zawiadomieni pisemnie**.

## **18. Wynik przetargu i warunki zawarcia umowy:**

18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty **Zamawiający zawiadomi Wykonawców**, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 18.1, również **na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym** w swojej siedzibie oraz na tablicy ogłoszeń

18.3. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do **zawarcia umowy** (wzór *załącznik nr 4* do SIWZ).

18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, **uchyli się od zawarcia umowy**, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

#### **19. Protest, odwołanie, skarga:**

19.1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **służą Wykonawcy środki odwoławcze** przewidziane dziale VI ustawy PZP.

#### **20. Załączniki do SIWZ:**

**Nr 1 - formularz ofertowy**

**Nr 2 - oświadczenie wykonawcy**

**Nr 3 - wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4**

**Nr 4 – umowa – projekt**

.....  
(Pieczęć Wykonawcy)  
data)

(Miejscowość,

## FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia obejmującego „**Dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu**

**z napędem 4 x 4”** zgodnie z parametrami określonymi przez Wykonawcę w *załączniku nr 3 do SIWZ*:

1. Cena netto: ..... PLN  
Podatek VAT: ..... PLN  
Wartość zamówienia brutto: ..... PLN
2. Powyższe zamówienie wykonamy w terminie: ..... miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Na oferowany pojazd i występujące w nim wyposażenie udzielamy: .... miesiące gwarancji.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji postanowienia umowy (*załącznik nr 4 do SIWZ*) zostały przez nas zaakceptowane.

.....  
(podpis osoby/osób uprawnionych)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

#### **dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4”.**

Oświadczam, że zgodnie z art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 06, poz. 1163 ze zmianami) występując jako Wykonawca:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust 1 i 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....  
(podpis osoby/osób uprawnionych)

**Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  
na podwoziu z napędem 4 x 4**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wymagania Minimum</b>	<b>Wypełnia Oferent</b>
<b>1</b>	<b>Podwozie z kabiną</b>		<b>Podwozie z kabiną:</b>
1.1.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.		
1.2.	Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 18.000 kg.		
1.4.	Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne - diody led, głośnik o mocy min. 100W. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sygnał pneumatyczny modulowany.		
1.5.	W przedziale autopompy dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.		
1.6.	Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu.		
1.7.	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie		

	<p>samoczynny o mocy silnika min. 280 KM*</p> <p>Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym.</p>		
1.8.	<p>Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu). Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.</p>	<p>- 3300 mm - nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu</p>	
1.9.	<p>Napęd 4 x 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość odłączania napędu osi przedniej,</li> <li>• możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,</li> <li>• przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym.</li> </ul>		
1.10.	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,</li> <li>• niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,</li> <li>• reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków,</li> <li>• lusterka zewnętrzne podgrzewane.</li> <li>• Latarka Kątowa Streamlight Survivor 90 DIV2-4szt z ładowarkami</li> <li>• Radiotelefon przenośny Motorola GP 380 -2szt z ładowarkami</li> </ul>		
1.11.	<p>Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa,</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,</li> <li>• fotele wyposażone w zagłówki,</li> <li>• fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.</li> <li>• Fotel tylny wyposażony w 4 uchwyty mocujące aparaty ochrony dróg oddechowych</li> </ul>		
1.12.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.		
1.13.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.		
1.14.	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne - komplet).		
1.15.	W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny oraz dodatkowa instalacja 24V. Ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz.		
1.16.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.		
1.17.	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu.	- nie mniejsza niż 85 km/h	
1.18.	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu liczona w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu podanej w dokumentach umożliwiających rejestrację pojazdu /karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji/*	- minimum 3 %	
1.19.	Kolorystyka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• samochód – RAL 3000</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• błotniki i zderzaki – białe</li> <li>• podwozie – czarne</li> </ul>		
1.20.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.		
1.21.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.		
1.22.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia:	Od - 25 °C do + 50 °C	
1.23.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.		
1.24.	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.		
1.25.	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta.	- w czasie min. 4 godz. podczas postoju.	
1.26.	Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu.		
1.27.	Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.		
1.28.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.		
1.29.	Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.		
<b>2.</b>	<b>Zabudowa pożarnicza:</b>		<b>Zabudowa pożarnicza:</b>
2.1.	Wykonana z materiałów nierdzewnych.		
2.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane uchwyty do mocowania drabiny DW10 oraz skrzynia na sprzęt burzący.		
2.3.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi		

	kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.		
2.4.	Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.		
2.5.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.		
2.6.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie: - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy.		
2.7.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego.	- minimum 5 luksów w odległości 1 m na poziomi gruntu	
2.8.	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).		
2.9.	Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.		
2.10.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.		
2.11.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.		
2.12.	Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną	- pojemność powyżej 5 m <sup>3</sup> *	

	eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny.	- umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu	
2.13.	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	- pojemność minimum 10% pojemność i zbiornika wody	
2.14.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.		
2.15.	Autopompa dwuzakresowa z płaszczem wodnym umożliwiającym dodatkowe ogrzewanie płynem z układu chłodzenia silnika. Wydajności min. 3200l/min przy ciś 8 bar i Hgs 1,5 m i 250l/min przy ciś. 40 bar		
2.16.	Działko wodno-pianowe DWP 24 o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający.	- wydajność działka: do 2400 dm <sup>3</sup> /min.	
2.17.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.		
2.18.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia z napędem ręcznym, - działka wodno – pianowego.		
2.19.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.		
2.20.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie		

	<p>odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek,</li> <li>• z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.</li> </ul>		
2.21.	<p>W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manowakuometr,</li> <li>• manometr niskiego ciśnienia,</li> <li>• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,</li> <li>• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>• regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>• wyłącznik silnika pojazdu,</li> <li>• kontrolka pracy silnika,</li> <li>• kontrolka włączenia pompy,</li> <li>• schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów.</li> </ul> <p>W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manometr niskiego ciśnienia,</li> <li>• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,</li> <li>• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.</li> </ul>		
2.22.	<p>Zbiornik wody musi być wyposażony w nasady 2 x 75, zawory kulowe do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik.</p>		
2.23.	<p>Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy.</p>		
2.24.	<p>Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p>		
2.25.	<p>Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co</p>		

	najwyżej dwóch zaworów.		
2.26.	Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C.		
2.27.	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.		
2.28.	Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej 2000 W /2x1000W/ sterowany z pilota.		
2.29.	Samochód wyposażony w kurtynę wodna szt.2. oraz aparaty typ nadciśnieniowy + maska + butla zapasowa - 2 komplety.		
2.30.	Samochód wyposażony w uchwyty do zamontowania w skrytkach następującego wyposażenia : Motopompa Honda WT30X Motopompa pływająca Niagara Wentylator oddymiający Kobra H18 Piła do betonu i stali Stihl MS400 Pilarka łańcuchowa do drewna Husqvarna 40 Agregat Prądotwórczy Honda 2.2kVA 4 butle do aparatów ochrony dróg oddechowych Zestaw Hydrauliczny Lukas Kombi LKS-35EN + pompa G03T Butla zapasowa do aparatu powietrznego 4SZT Zestaw PSP-R1 + deska + szyny Kramera Prądownica PW 52Turbo-Jet 2szt Prądownica PW52 (prosta) 2szt Prądownica Pw75 (prosta) 1szt Prądownica pianowa PP4 1szt Wytwornica pianowa WP4-75 1szt Rozdzielacz Kulowy 75/52-75-52 Zasysacz liniowy Wysysacz głębinowy		

	Stojak Hydrantowy Klucz do hydrantów nadziemnych Łom typ Hooligan 1szt Siekiera 1szt Łopata 2szt Sztychówka 2szt Widły proste 2szt Tłumica 3szt Nożyce do prętów Młot 5kg Topór strażacki ciężki Hydronetka 20l Gaśnica Proszkowa 6kg 2szt Skrzynka z narzędziami		
--	--	--	--

**\* załączyć dokument potwierdzający oferowany parametr (świadectwo dopuszczenia CNBOP, raport z badań CNBOP, wyciąg ze świadectwa homologacji, karta pojazdu)**

**UMOWA- wzór**

Zawarta w dniu (.....) 2008 r. pomiędzy:

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą .....

– **reprezentowaną przez**

.....

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 06, poz. 1163 ze zmianami).

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do sprzedaży Zamawiającemu: jedną sztukę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4, Marka samochodu: (...), Typ: (...), szczegółowo określonego w specyfikacji technicznej stanowiącej *załącznik nr 3* do niniejszej umowy a zarazem jej integralną część, zaś Zamawiający zobowiązuje się w/w pojazd nabyć od Wykonawcy za cenę i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

**§ 2**

**CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA**

1. Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi (...) złotych słownie:

- podatek VAT w wysokości 7%, tj. (...) złotych słownie:

2. Wartość brutto samochodu wynosi (...) złotych słownie:

**§ 3**  
**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wartości brutto umowy w PLN, przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, po dokonaniu odbioru techniczno – jakościowego przedmiotu umowy jednak nie później niż w dniu odbioru faktycznego pojazdu.
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Protokół odbioru techniczno – jakościowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

**§ 4**  
**TERMIN DOSTAWY**

Dostawa samochodu nastąpi w ciągu ..... od dnia podpisania umowy.

**§ 5**  
**ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY, SZKOLENIE I ODBIÓR FAKTYCZNY  
SAMOCHODU**

1. Wykonawca wykona samochód zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w *załączniku nr 3* do umowy.
2. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 2.
3. Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu lub samochodów na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w *załączniku nr 3* do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodach zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w *załączniku nr 3* do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
6. Odbioru techniczno - jakościowego dokona 2 pełnomocników Zamawiającego w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy.

7. Odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie określonym w protokole odbioru techniczno - jakościowego. Odbioru faktycznego samochodu dokona 2 pełnomocników Zamawiającego, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy. Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

8. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodów, w ciągu 1 dnia roboczego, odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony umowy.

9. Z chwilą wydania samochodów Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.

## **§ 6**

### **DOKUMENTACJA TECHNICZNA I GWARANCJA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód **24 miesiące gwarancji**.
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz z *załącznikiem nr 3* do niniejszej umowy.
3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
4. Do samochodów Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
  - a) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia,
  - b) kartę pojazdu,
  - c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,
  - d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia.

## **§ 7**

### **SERWIS**

1. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym. Czas reakcji serwisu - do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie fax-u. Do czasu o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Ponadto serwis samochodów jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają zapisów ustępu 1.

## **§ 8**

## **POUFNOŚĆ**

Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej Umowy ani też informacji handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa drugiej Strony.

### **§ 9**

#### **KARY UMOWNE**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,05% wartości nie wydanego w terminie samochodu za każdy dzień zwłoki.
3. Jeżeli zwłoka wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka wystąpiła z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której zwłoka w wydaniu samochodu przekroczy 4 tygodnie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie określonym w § 7 ust. 1, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości samochodu lub wyposażenia za każdy dzień zwłoki.
5. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodów w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust.2, zapłaci kary umowne w wysokości 0,05% wartości odebranego samochodu za każdy dzień zwłoki.
6. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.

### **§ 10**

#### **WARUNKI OGÓLNE**

1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień przekazania i przejęcia samochodów przez Zamawiającego i podpisania przez obie Strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy.
2. Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

2006 r. Nr 06, poz. 1163 ze zmianami), a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

4. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**